



Ищите паспорта, сертификаты и техническую документацию продукции в открытом доступе на сайте masterprof.net



МАСТЕРПРОФ-ПРОИЗВОДСТВО

СМАЗКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ

ТУ 20.59.41-001-55066534-2022

Техническое описание продукта

СМАЗКА САНТЕХНИЧЕСКАЯ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЯ ПРИ МОНТАЖЕ ПЛАСТИКОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

СВОЙСТВА:

- ▶ легко наносится;
- ▶ подходит для наружных и внутренних работ;
- ▶ образует при нанесении надежный слой смазки, характеризующийся длительным удержанием;
- ▶ имеет нейтральный запах;
- ▶ стабильна при нормальных условиях.

НАЗНАЧЕНИЕ:

- ускоряет монтаж и демонтаж труб и фасонных частей трубопроводов;
- защищает резиновые уплотнители от пересыхания и скручивания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Равномерно нанести небольшое количество смазки на монтажную часть трубы или фасонного изделия.
2. Смонтировать соединение.
3. Хранить при температуре от 0°C до +30°C. Транспортировка продукта допускается при температуре от -30°C до +30 °C. После разморозки замороженного продукта рекомендуется перемешать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Значение
Внешний вид	однородное, вязкое вещество, консистенция густая
Цвет	прозрачный/белый/серый/бежевый
Температура каплепадения, °C, не ниже	61
Температура сползания, °C, не ниже	48
Вязкость при минус 40 °C и среднем градиенте скорости деформации 10 с ⁻¹ , Па·с (П), не более	1200 (12000)
Предел прочности при 40 °C, Па (гс/см ²), не ниже	150 (1,5)
Коллоидная стабильность, %, выделенного масла, не более	6
Испаряемость при 100 °C за 1 ч, %, не более	13
Кислотное число, мг КОН на 1 г смазки	0,6–0,9
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает
Содержание механических примесей, %, не более	0,015
Пенетрация при 25°C, с перемешиванием, 0,1 мм	200–245

СОСТАВ:

Жидкий парафин, мрамор и функциональные добавки.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Продукцию хранят в сухом и проветриваемом помещении.

В быту: хранить в плотно закрытой/герметичной упаковке в недоступном для детей и животных месте, вдали от пищевых продуктов на расстояние не менее 1 м от нагревательных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяцев.

УПАКОВКА: Банка/туба по ГОСТ 33756.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАСТЕРПРОФ-ПРОИЗВОДСТВО»

Юридический адрес: 196624, РФ, Санкт-Петербург, п. Шушары, ш. Московское, д. 19 / К. 2, лит. А, пом. П-Н, часть 26. Тел.: +7 (812) 209-52-76, E-mail: info@masterprof-manufactory.ru

<https://proconsim.ru/>